

## GOLD BASE

Idropulitrice professionale ad acqua calda con gruppo motore pompa a 1450 giri/minuto, motore a doppio cuscinetto e pompa a tre pistoni in ceramica con bielle e albero camme.

Il circuito idraulico è dotato di una valvola di by-pass per la regolazione della pressione, l'entrata dell'acqua direttamente in pompa.

Nel pannello elettrico i comandi e il circuito ausiliario sono a bassa tensione 24 volt e un salvamotore termico protegge il motore principale.

Il bruciatore ha un motore da 220 Volt indipendente dal motore principale, la serpentina è a doppio passaggio dei fumi.

L'aspirazione del detergente avviene in bassa pressione attraverso il sistema venturi.

Arresto immediato e totale alla chiusura della pistola.



Model e Code	BASE	Phase	bar	psi	l/h	°C
PWGB120/11 M		1 PHASE	120	1740	660	90
PWGB160/15 T		3 PHASE	160	2320	900	90
PWGB160/18 T		3 PHASE	160	2320	1080	90
PWGB200/15 T		3 PHASE	200	2900	900	90
PWGB200/21 T		3 PHASE	200	2900	1260	80
PWGB250/15 T		3 PHASE	250	3625	900	90

  

Model e Code	BASE	kw	kg/h	Kg	mm.
PWGB120/11 M		2,2	5,17	128	950x600x860
PWGB160/15 T		4	6,47	138	950x600x860
PWGB160/18 T		5,5	7,1	145	950x600x860
PWGB200/15 T		5,5	6,47	145	950x600x860
PWGB200/21 T		7,5	7,75	160	950x600x860
PWGB250/15 T		7,5	6,47	160	950x600x860