

POLO BASE

Idropulitrice professionale ad acqua fredda con gruppo pompa motore a 1450 giri/minuto, motore a doppio cuscinetto e pompa a tre pistoni in ceramica con bielle e albero camme.

Il circuito idraulico è dotato di una valvola by-pass per la regolazione della pressione, l'entrata dell'acqua direttamente in pompa.

Nel pannello elettrico vi è alloggiato l'interruttore-termico per l'avviamento e la protezione del motore.

L'aspirazione del detergente avviene in bassa pressione attraverso il sistema venturi.

Alla chiusura della lancia l'idropulitrice entra in modalità bypass.

Copertura in acciaio INOX 430 a specchio.

Opzionale: quadro elettrico STOP TOTALE con comandi e circuito ausiliario a bassa tensione 24 volt, salvamotore termico a protezione del motore principale, arresto immediato e totale alla chiusura della pistola.



Model e Code	Phase	bar	psi	l/h	°C
PWP120/11M	1 PHASE	120	1740	660	-
PWP160/15T	3 PHASE	160	2320	900	-
PWP160/18T	3 PHASE	160	2320	1080	-
PWP200/15T	3 PHASE	200	2900	900	-
PWP200/21T	3 PHASE	200	2900	1260	-
PWP250/15T	3 PHASE	250	3625	900	-

Model e Code	kw	kg/h	Kg	mm. Ax/Bx
PWP120/11M	2,2	-	65	1020x590x740
PWP160/15T	4	-	77	1020x590x740
PWP160/18T	5,5	-	82	1020x590x740
PWP200/15T	5,5	-	82	1020x590x740
PWP200/21T	7,5	-	92	1020x590x740
PWP250/15T	7,5	-	92	1020x590x740