

Serie HD



GRANDE MANOMETRO IN ACCIAIO INOX
facile lettura della pressione di lavoro

MANIGLIA DI TRASPORTO IN ACCIAIO
il design compatto facilita il trasporto e risparmia spazio

MOTORE ELETTRICO A 4 POLI - 1.400 GIRI/MIN.
riduce il livello di rumore e l'usura (HD 7/122 TS)

SISTEMA DI TOTAL STOP
alla chiusura della pistola il motore si spegne

600080 HD 10/122 TS

► **ACCESSORI** | da pagina 22 in poi



DOTAZIONE

- Sistema di cambio ad innesto rapido D12
- Sistema Totalstop
- Regolazione della pressione
- Aspirazione diretta: Altezza di aspirazione HD 7/122 TS: 1,5 m



MODELLO		HD 7/122 TS		HD 10/122 TS	
Art. n°	UVP*	600030	€ 884,-	600080	€ 884,-

DATI TECNICI

Pressione d'esercizio	bar MPa	30-120 3-12	30-120 3-12
Portata d'acqua	l/min l/h	7 420	10 600
Sovrappressione ammissibile	bar MPa	135 13.5	135 13.5
Giri Motore	g/min	1400	2800
Allacciamento	V ~ Hz A	230 1 50 7.5	230 1 50 11
Potenza nominale Potenza erogata	kW	1.6 1.0	2.5 1.8
Cavo di allacciamento alla rete	m	5	5
Dimensioni (l x l x a)	mm	440 200 330	440 200 330
Peso	kg	23	23

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo flessibile ad alta pressione	m Art. n°	10 (DN6) 43416	10 (DN6) 43416
Pistola ad arresto automatico	Modello Art. n°	M2000 12481	M2000 12481
Lancia con ugello piatto	Ugello Art. n°	● 028 12435-M20028	● 042 12435-M20042
Lancia con ugello ammazzasporco	Ugello Art. n°	● 028 12438-028	● 042 12438-042

